



Fő jellemzők

Termékválaszték	Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló
Készülék bemutatása	Mechanizmus

Kiegészítő jellemzők

Kapcsolási funkció	Egypólusú
Működtetőszervezet	Billentyű
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési mód	Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Névleges áram	10 AX
Maximális kapcsolási áram	10 A
Billentyűk száma	2
Fényjelzés	Vörös jelző
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Anyag	Fém Műanyag

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,500 cm
1. csomag szélessége	7,200 cm
1.csomag hossza	7,200 cm
1. csomag súlya	64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	9,400 cm
2. csomag szélessége	18,300 cm
2. csomag hossza	27,300 cm
2. csomag súlya	766,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	40
3.csomag magassága	19,900 cm
3. csomag szélessége	30,600 cm

3. csomag hossza	40,200 cm
3. csomag súlya	3444,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------