



### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék alkalmazás          | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Termék neve                  | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Készülék rövid neve          | iC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pólusok megnevezése          | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Védett pólusok száma         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Névleges áramerősség         | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hálózat típusa               | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Görbe                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Megszakítási kapacitás       | 10000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1<br>15 KA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>42 KA Icu -12...60 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>30 KA Icu -100...133 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>15 KA Icu -600...690 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>20 kA Icu -12...60 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 |
| Felhasználási kategória      | AC megfelel EN 60924<br>AC megfelel IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN 60924<br>Igen megfelel EN 60947-3<br>Igen megfelel IEC 60898-1<br>Igen megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Szabványok                   | IEC 60898-1<br>EN 60924<br>IEC 60947-2<br>EN 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mágneses kioldási korlát                      | 4 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 21 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>21 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % megfelel EN 60924 - 230 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % megfelel IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 50 % megfelel IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 50 % megfelel EN 60947-3 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 KA 100 % megfelel EN 60947-3 - 72 V DC<br>15 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 72 V DC<br>20 KA 100 % megfelel EN 60947-3 - 12...60 V DC<br>20 KA 100 % megfelel IEC 60947-2 - 12...60 V DC |
| Korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN 60924<br>3 megfelel IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN 60947-3<br>500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 6 KV megfelel EN 60947-3<br>6 kV megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintkező helyzetjelző     | Igen                                                                                                                                    |
| Vezérlő típusa             | Kapcsoló                                                                                                                                |
| Helyi jelzés               | Szétkapcsolásjelző                                                                                                                      |
| Rögzítés                   | DIN sín                                                                                                                                 |
| 9 mm-es osztások           | 2                                                                                                                                       |
| Magasság                   | 91 mm                                                                                                                                   |
| Szélesség                  | 18 mm                                                                                                                                   |
| Mélység                    | 78,5 mm                                                                                                                                 |
| Nettó súly                 | 0,125 kg                                                                                                                                |
| Szín                       | Fehér                                                                                                                                   |
| Mechanikai tartósság       | 20000 ciklus                                                                                                                            |
| Elektromos élettartam      | 10000 ciklus                                                                                                                            |
| Csatlakozás típusa         | Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...25 mm <sup>2</sup> merev<br>Kettős csatlakozó (felső vagy alsó) 1...16 mm <sup>2</sup> rugalmas |
| Vezeték csupaszítási hossz | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                    |
| Meghúzási nyomaték         | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                   |
| Szivárgóáram-védelem       | Nincs                                                                                                                                   |

## Környezet

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi fok                                   | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP20 conforming to EN 60529-91 + E:93 |
| Szennyezettségi fok                                 | 3                                                                        |
| Túlfeszültség kategória                             | IV                                                                       |
| Tropikalizáció                                      | 2                                                                        |
| Relatív páratartalom                                | 95 % -55 °C                                                              |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -35...70 °C                                                              |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C                                                              |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2 cm      |
| 1. csomag szélessége                 | 7,5 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 9 cm      |
| 1. csomag súlya                      | 118 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2. csomag magassága                  | 8,6 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 9,8 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 22 cm     |
| 2. csomag súlya                      | 1,468 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 132       |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 16,552 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot     | Green Premium termék                                                                                              |
| REACH rendelet               |  REACH Nyilatkozat             |
| EU RoHS irányelv             | Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen                                                                                                              |
| Higanymentes                 | Igen                                                                                                              |

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                           |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|