

Fő jellemzők

Termékválaszték	Modicon X80
Termék vagy alkatrész típusa	Kapcsoló modul
Termék kompatibilitása	BMEXBP... hátlap

Kiegészítő jellemzők

[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V esetén hátlap
Teljesítményigény W-ben	3,3 W -135 mA 25 °C külső 4,5 W -185 mA 60 °C
Portok száma	3
Integrált csatlakozási típus	Ethernet/IP esetén eszközhálózat Ethernet/IP esetén kiszolgáló port
Kommunikációs port protokoll	Ethernet/IP Explicit
Helyi jelzés	Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld) Modul hiba (FLT): 1 LED (piros) Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros) Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
Modulformátum	Szabvány

Környezet

Jelölés	CE
Irányelvek	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
IP védettségi fok	IP20
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Működési magasság	<= 2000 m
Maximum altitude transport	3000 m
Tűlfeszültség kategória	II
Relatív páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1.csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	257,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	15

2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,137 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.