



Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel installációs rendszer	Oszlop
Product type	Oszloprögző eszköz
Oszlop típusa	Egy oldalas
Pólus/oszlop felületi kiképzés	Eloxált

Kiegészítő jellemzők

Colour	Semleges
Rögzítési mód	Rácsavarozás
Előlap nyitó oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Quantity package 1 / unit	1 darab
Magasság	700 mm
Szélesség	68 mm
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP védettségi fok	IP30

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	12,8 cm
1. csomag szélessége	17,6 cm
1. csomag hossza	74,4 cm
1. csomag súlya	2,052 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	28
2. csomag magassága	67,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	120,0 cm
2. csomag súlya	67,4 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------