



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Termék neve	KT
Termék vagy alkatrész típusa	Üres leágazó egység
Termék kompatibilitása	KS
Le névleges üzemi áram	100 A -35 °C
Leágazóegység polaritása	3L+PEN

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazás	Kisteljesítményű elektromos elosztás
Ue névleges üzemi feszültség	230...690 V hőmérséklettől függően
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	8 kV
Ui névleges szigetelési feszültség	690 V hőmérséklettől függően
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Leágazóegység szétcsatlakoztatási mód	Kirántással ???
Leágazóegység csatlakozó típusa	Fix polaritással
Ajtónyílás mérete	545.5 mm
Ajtó nyitási oldal	Jobb
IP védettségi fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262
Szabványok	IEC 60439-3 IEC 61439-6
Test anyaga	Műanyag
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	344 mm
Mélység	128 mm
Magasság	220 mm
Nettó súly	4,8 kg

Környezet

Földelési rendszer	TN-C - gyűjtősín kábelcsatorna TN-C - leágazó egység
--------------------	---

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,400 cm
1. csomag szélessége	22,000 cm
1. csomag hossza	44,400 cm
1. csomag súlya	2,890 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	195,000 cm

2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	100,250 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------