



Fő jellemzők

Termékcsalád	FuPacT
Termék neve	FuPacT GS
Készülék rövid neve	GSD1250
Termék vagy alkatrész típusa	Kikapcsolási figyelmeztetés
Készülék alkalmazás	Berendezés felügyelet és vezérlés Elosztás
Pólusok megnevezése	3P
Biztosítóaljzatok száma	3
Biztosíték típusa	DIN
Olvadóbiztosító méret	NH4
Alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Látható törés	Nem
Érintkező helyzetjelző	Igen
I _{th} konvencionális termikus szabad levegő áram	1250 A (35 °C) biztosítékonkénti energiaveszteség: 110 W
I _{th} e konvencionális zárt termikus áram	1250 A -35 °C, Biztosítékonkénti energiaveszteség: 110 W
Maximum power dissipation per pole	154 W
U _e névleges üzemi feszültség	6 V AC 50/60 Hz 1000 V AC 50/60 Hz AC-20B
U _i névleges szigetelési feszültség	1000 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] névleges lökő-feszültség állóság	12 kV
Le névleges üzemi áram	AC-22A: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-3: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-23B: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-23: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-3: 1250 A at 380/440 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

[I _q] Breaking capacity with fuses (kA RMS)	100 kA -415 V (AC-1) 100 kA -6 V (AC-1)
Névleges üzemi teljesítmény W-ben	750 kW -380/415 V 900 kW -660 V
Érintkezők típusa és összetétele	3 NO
Működtetőfogantyú típusa	Külső homlokzati Külső jobb oldali
Lakatoslási lehetőség	3 lakat
Szerelési pozíció	Függőleges
Szerelési mód	Rögzített, 2 TL között
Szerelési támogatás	Síntartó kengyel
Mechanikai tartósság	5000 ciklus

Elektromos élettartam	AC-22A: 100 ciklus 415 V AC 50/60 Hz AC-22A: 100 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-23B: 100 ciklus 415 V AC 50/60 Hz
Csatlakozás típusa	Betápláló áramkör: sínek80 mm² Betápláló áramkör: M10 érintkezőcsap átvezető csatlakozóval 4 kábel 185 mm²
Meghúzási nyomaték	Betápláló áramkör: 44 N.m
Szélesség	442 mm
Magasság	300 mm
Mélység	289 mm
Nettó súly	25 kg
Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Környezet

Áramutés védelmi osztály	II. osztály homlokprofil
IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapocs fedéllel)
IK védelmi fokozat	IK07 megfelel EN 50102
Szennyezettségi fok	3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Flame resistance	850 °C biztosítófedél megfelel IEC 60695-2-1 960 °C tartókeret megfelel IEC 60695-2-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	52,0 cm
1. csomag szélessége	60,0 cm
1. csomag hossza	80,0 cm
1. csomag súlya	40,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.