



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa	Szerelőlemez rögzített rész
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 szekrény
Installation description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Álló szekrény - szélesség 850 mm Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 600 + 300 mm Fali szekrény + kábelvezeték - szélesség 600 + 300 mm Pack szekrény - szélesség 600 mm
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV100 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV250 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX100...160 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között NSX250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV160 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV200 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - vízszintes beszerelés

Pólusok leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között CVS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INS250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV100 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV100 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX100...160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között NSX250 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV160 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV160 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között INV200 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között INV200 vízszintes beszerelés
Condition of using cable tie	Need a receiver (2M magas) ha az eszköz telepítése vízszintes

Függőleges modulok
száma [50 mm]

5 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
6 modul(ok): CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm SzélesPack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
6 modul(ok): CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm SzélesPack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, csatlakozó blokk in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, csatlakozó blokk in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Szélesfali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INS250, csatlakozó blokk in 850 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INV100, csatlakozó blokk in 600 mm Szélesálló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
5 modul(ok): INV100, csatlakozó blokk in 600 mm Szélesfali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
4 modul(ok): INV100, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Szélesálló szekrény,

Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS

Kiegészítő jellemzők

Kábelbemenet	Kivágott lemezek 0,33 mm felső 92 mm Kivágott lemezek 0,31 mm felső 42 mm Kivágott lemezek 0,31 mm alul 42 mm Kivágott lemezek 0,35 mm felül vagy alul 142 mm
Anyag	Acéllemez
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Textured Matt
Szín	Fehér (RAL 9003)
Szélesség	600 mm
Magasság	200 mm

Nettó súly	1,16 kg
------------	---------

[illegible]

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	21,0 cm
1. csomag hossza	47,6 cm
1. csomag súlya	1,154 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	22,5 cm
2. csomag szélessége	32,0 cm
2. csomag hossza	50,0 cm
2. csomag súlya	6,192 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	70
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	98,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék