



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT G PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT G szekrény PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INS500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV320...400 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV500...630 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS320...400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS320...400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS500...630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS500...630 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV320...400 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV320...400 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV500...630 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV500...630 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás Linergy FC
Függőleges modulok (50 mm) száma	10
Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	500 mm
Szélesség	500 mm

Nettó súly	1,9 kg
Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 10 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen 11 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INS500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV320...400 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 10 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G álló szekrény Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12 600 mm PrismaSeT G fali szekrény Compact INV500...630 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 közvetlen hosszú csatlakozó védelem 12

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	51,2 cm
1. csomag hossza	51,2 cm
1. csomag súlya	1,881 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1

Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	11,0 cm
2. csomag szélessége	52,5 cm
2. csomag hossza	52,5 cm
2. csomag súlya	11,733 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	76,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	152,0 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék