



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Type of front plate	Kivágás
Beépített készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC400 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC630 - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS400 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között CVS630 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: CVS630 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC400 vízszintes beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: EZC630 vízszintes beszerelés
Működési helyzet	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
Csatlakozási pozíció	Közvetlen csatlakozás
Függoleges modulok (50 mm) száma	4
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Matt Textured
Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	200 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	0,8 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC400 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact EZC630 rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS400 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Easypact CVS630 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4

Környezet

IP védettségi fok	IP30
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	21,5 cm
1. csomag hossza	51,5 cm
1. csomag súlya	805,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	16,5 cm
2. csomag szélessége	22,0 cm
2. csomag hossza	53,0 cm
2. csomag súlya	8,296 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	360
3. csomag magassága	102,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	120,0 cm
3. csomag súlya	309,5 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék