



Fő jellemzők

Termékcsalád	PrismaSeT
Termékválaszték	PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa	Homloklap tartókeret
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Előlap típusa	Kivágás
Beépített készülék	Compact: rögzített, 2 TL között INS2000...2500 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés Compact: rögzített, 2 TL között INV2000...2500 - vezérlés: közvetlen rotációs hajtás - függőleges beszerelés
Pólusok leírása	1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INS2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 3P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV2000...2500 függőleges beszerelés 1 x 4P: szerelőlapot rögzítő keret tartó: INV2000...2500 függőleges beszerelés
Működési helyzet	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Szekrény/mező leírás	Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm Mező - szélesség 650 mm mélység 600 mm
Csatlakozási pozíció	Melső csatlakozású Hátsó csatlakozó
Függőleges modulok (50 mm) száma	10
Szabványok	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Terméktanúsítványok	AS/NZS
Anyag	Acél
Felületkezelés	Textured Matt
Védőkezelés	Epoxygyanta bevonat
Szín	Fehér (RAL 9003)
Magasság	500 mm
Szélesség	500 mm
Nettó súly	3,54 kg

Mennyiség készletenként	1 darab
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INS2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 elülső csatlakozás adapteren 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 3P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P mező Compact INV2000...2500 rögzített, 2 TL között közvetlen rotációs hajtás függőleges 4P 1 hátsó csatlakozás adapteren 16

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,000 cm
1. csomag szélessége	50,000 cm
1. csomag hossza	50,000 cm
1. csomag súlya	2,828 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2. csomag magassága	22,000 cm
2. csomag szélessége	54,000 cm
2. csomag hossza	55,000 cm
2. csomag súlya	12,200 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	24
3. csomag magassága	81,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	82,000 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahaznosítási műveletekre
PVC-mentes	Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék