

Fő jellemzők

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | Resi9                                                   |
| Termék neve                      | Resi9 RCBO                                              |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel              |
| Készülék alkalmazás              | Elosztás                                                |
| Pólusok megnevezése              | 1P+N                                                    |
| Nulla helyzete                   | Bal                                                     |
| Védett pólusok száma             | 1                                                       |
| Névleges áramerősség             | 16 A                                                    |
| Hálózat típusa                   | AC                                                      |
| Kioldóegység technológia         | Termikus-mágneses                                       |
| Görbe                            | C                                                       |
| Földszivárgás érzékenység        | 30 mA megfelel EN/IEC 61009-2-1                         |
| Földzárlatvédelmi időkéseletetés | Pillanatnyi                                             |
| Földzárlatvédelmi osztály        | AC típus                                                |
| Megszakítási kapacitás           | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Minőségi címkék                  | CEBEC                                                   |

Kiegészítő jellemzők

|                                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati frekvencia                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                           |
| Mágneses kioldási határérték                   | 5...10 x In                                                                                                                                                 |
| Impulzus áram                                  | 250 A                                                                                                                                                       |
| Érintkező helyzetjelző                         | Igen                                                                                                                                                        |
| Vezérlő típusa                                 | Kapcsoló                                                                                                                                                    |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés                                                                                                                                               |
| Szerelési mód                                  | Klipstes                                                                                                                                                    |
| Rögzítés                                       | DIN sín                                                                                                                                                     |
| Fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás | Fenéklap: kettős csatlakozás                                                                                                                                |
| Csatlakozási távolság                          | 9 mm fázis és nulla között                                                                                                                                  |
| 9 mm-es osztások                               | 4                                                                                                                                                           |
| Magasság                                       | 74 mm                                                                                                                                                       |
| Szélesség                                      | 36 mm                                                                                                                                                       |
| Mélység                                        | 90 mm                                                                                                                                                       |
| Nettó súly                                     | 0,19 kg                                                                                                                                                     |
| Szín                                           | Fehér                                                                                                                                                       |
| Mechanikai tartósság                           | 20000 ciklus                                                                                                                                                |
| Elektromos élettartam                          | 20000 ciklus                                                                                                                                                |
| Csatlakozás típusa                             | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 10 mm <sup>2</sup> - rugalmas<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - merev |
| Vezeték csupaszítási hossz                     | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                        |
| Meghúzási nyomaték                             | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                       |
| Szivárgóáram-védelem                           | Integrált                                                                                                                                                   |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | EN/IEC 61009-2-1                                                                        |
| Terméktanúsítványok                             | EAC                                                                                     |
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Tropikalizáció                                  | 2 megfelel IEC 60068-1                                                                  |
| Relatív páratartalom                            | 95 % -55 °C                                                                             |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...40 °C                                                                             |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz     | -30...70 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1         |
| 1. csomag magassága                 | 4,0 cm    |
| 1. csomag szélessége                | 8,3 cm    |
| 1. csomag hossza                    | 10,0 cm   |
| 1. csomag súlya                     | 221,0 g   |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban         | 60        |
| 2. csomag magassága                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                | 30,0 cm   |
| 2. csomag hossza                    | 40,0 cm   |
| 2. csomag súlya                     | 13,747 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                     |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv                   | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Higanymentes                       | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel      |  Igen                                                                          |
| WEEE                               | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Halogéntartalomra vonatkozó adatok | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék                                                                                                             |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|