

VW3A4706

Altivar frekvenciaváltó kiegészítő,
bemeneti EMC szűrő, IP20, 3 fázisú, 100A,
ATV340-600-900 frekvenciaváltókhoz

Fő jellemzők

Termékválaszték	Altivar
Termék vagy alkatrész típusa	EMC bemeneti szűrők
Termékcsalád kompatibilitása	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV900
Termékkompatibilitás	Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 18,5 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 22 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV650 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 18,5 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 22 kW, 200...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 37 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV950 kihúzható, motor: 45 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 motor: 30 kW, 380...480 V Frekvenciaváltó ATV340 motor: 37 kW, 380...480 V
Termék specifikus alkalmazás	Rádió interferencia bemenet szűrő
Szerelési hely	Frekvenciaváltó felőli oldalon
[In] névleges áram	100 A
Termikus veszteségek	12,4 W
Fázisok hálózatszáma	Három fázis

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Sorkapocs 5 mm² AWG 1/0...350 kcmil
Maximum motor cable length	150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 380...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 380...480 V 150 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C3 kategória, 200...480 V 300 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C4 kategória, 200...480 V 50 M shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 200...480 V 50 m shielded motor cable 4 kHz megfelel IEC 61800-3 C1. kategória C2 kategória, 380...480 V
Maximum earth leakage current	13,9 MA -400 V 50 Hz TN 13,9 mA -400 V 50 Hz TT
Power supply voltage	380...480 V 200...240 V
Tűrészhatár	+ 15 %

Mechanikai hibatűrési képesség	Ütések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3 Rezgések 3S2 osztály megfelel IEC 60721-3-3
Szélesség	120 mm
Magasság	340 mm
Mélység	180 mm
Nettó súly	6,5 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP20egymás mellé szerelés IP21VW3A47906 készlettel
Relatív páratartalom	5...95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 61800-7-201 (CiA 402)
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C (áramérték csökkenése nélkül) 50...60 °C (áramérték csökkenés mértéke 1,5% /°C)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Üzemi magasság	0...1000 m áramérték csökkenése nélkül 1000...4800 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
Szabványok	IEC 61800-3 C1. kategória

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	28,500 cm
1. csomag szélessége	37,500 cm
1.csomag hossza	53,000 cm
1. csomag súlya	11,179 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	58,248 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen