



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Alapegység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Burkolat színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Készlet összeállítás	Alapegység (PNP) Fedél
Rögzítési mód	Ø 16 vagy 22 mm furat
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
[Us] névleges betáplálási feszültség	100...240 V AC +/- 10 %
Áramfelvétel	<= 400 mA
Hosszúság	151 mm
Nettó súly	0,235 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...65 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás
IP védettségi szint	IP65
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	9,5 cm
1. csomag hossza	27,0 cm
1. csomag súlya	420,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	11,428 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	52,96 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ