

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó 1/2 20 UNF, 3-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezeték méret <0,75 mm ² / szorító kapacitás 3...6 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábeltömítés típusa	Pg 7
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC
[In] névleges áram	4 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Érintkező ellenállás	8000 μOhm
Nettó súly	0,02 kg

Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	6,000 cm
1. csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	24,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,371 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------