

Fő jellemzők

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB4R               |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Vészkapcsoló nyomógomb fej |
| Készülék rövid neve           | ZB5                        |
| Külső tokozat anyaga          | Króm bevont fém            |
| Szerelési átmérő              | 30,5 mm                    |
| Fej típusa                    | Süllyesztett               |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                          |
| Jelzőegység fej               | Kerek                      |
| Visszatérés                   | Jobbról balra              |
| Kezelőprofil                  | Fekete kulcsos kapcsoló    |
| Kezelő típusa                 | Rugós                      |
| Kezelő helyzet információ     | 2 90°-os állás             |
| Zár típusa                    | Key 455                    |
| Kulcs kihúzási helyzete       | Bal                        |

Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség                    | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD teljes magasság                     | 36,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CAD teljes mélység                      | 49 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nettó súly                              | 0,133 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mechanikai tartósság                    | 1000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektromos felpítés kódja               | C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C5 esetén <5 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C6 esetén <5 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C7 esetén <4 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C8 esetén <4 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása                     | Alapelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Környezet

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TH kérésre                                                                                                                                                                                                                                 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                                                                                             |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 512<br>Type 13 megfelel UL 512<br>Type 4X megfelel UL 512<br>2 megfelel UL 512 |
| IK védettség szint                                  | IK07                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>JIS C 4520<br>CE<br>JIS C8201-2-2                                                                                                               |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>3,5 mm (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                       |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 8,800 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 4,400 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 5,200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 130 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 40        |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 5,549 kg  |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>      |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                    |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                       |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a> |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                   |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|