



Fő jellemzők

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                     |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fej                              |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                             |
| Termék kompatibilitása        | Felirattartóval nem kompatibilis |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag              |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                            |
| Fej típusa                    | Szabványos                       |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                                |
| Jelzőegység fej               | Kerek                            |
| Kezelő típusa                 | rugós                            |
| Kezelőprofil                  | Fehér kiemelkedő, jelöletlen     |
| Kezelő kiegészítő információ  | Átlátszó védősapka               |

Kiegészítő jellemzők

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség      | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD teljes magasság       | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD teljes mélység        | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettó súly                | 0,014 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mechanikai tartósság      | 10000000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Állomás neve              | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektromos felpítés kódja | C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető |
| Készülék bemutatása       | Alapelem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Környezet

|                                                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TH kérésre                                                                                                                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                                           |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C                                                                                                                           |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                        |
| IP védettségi szint                                 | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228 |
| NEMA védettségi szint                               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                    |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                    |
| IK védettségi fok                                   | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                          |

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok          | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2     |
| Terméktanúsítványok | LROS (függőben)[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA-Ex[RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]UL listed                                                                                    |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                        |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 3,4 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 5,4 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 21,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 150      |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 3,602 kg |
| 3. csomag magassága                  | 3,5 cm   |

### Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                    |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                    |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                    |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                    |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil                                             | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|